

Alltek Stucco Wax

CIRE DE FINITION

APPLICATION MANUELLE

APPLICATION INTÉRIEURE



DESCRIPTION

Alltek Stucco Wax est une émulsion de cire protectrice brillante et transparente à base de dispersion aqueuse de cire et de résine.

UTILISATION

Alltek Stucco Wax est la cire idéale pour améliorer le brillant, approfondir les couleurs et pour améliorer la résistance à l'humidité des enduits décoratifs tel que Alltek Nuance de Toscane.

DONNÉES TECHNIQUES

**CONSOMMATION TYPE**

400 ml pour +/- 10m²

**MASSE VOLUMIQUE**

0,8 +/- 0,1 kg/l

**ES**

- Extrait sec massique : 50%

**CONDITIONS D'APPLICATION**

- +8°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R

**pH**

8 +/- 1

**LAVAGE DES OUTILS**

À l'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Cire transparente
- Améliore la résistance à l'abrasion humide de l'enduit recouvert
- Augmente la brillance

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 0,4l
- Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS :

- Enduits décoratifs tel que Alltek Nuance de Toscane
- Plâtres secs.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D'APPLICATION :

- Appliquer en passe croisée en maintenant une forte pression : peu de produit est nécessaire.
- Pour avoir un résultat optimal, il est conseillé de passer plusieurs fois sur la surface et de ferrer en exerçant une forte de pression.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/