

## Alltek Stucco Wax

CIRE DE FINITION

APPLICATION MANUELLE

APPLICATION INTÉRIEURE



### DESCRIPTION

Alltek Stucco Wax est une émulsion de cire protectrice brillante et transparente à base de dispersion aqueuse de cire et de résine.

### UTILISATION

Alltek Stucco Wax est la cire idéale pour améliorer le brillant, approfondir les couleurs et pour améliorer la résistance à l'humidité des enduits décoratifs tel que Alltek Nuance de Toscane.

### DONNÉES TECHNIQUES

**CONSOMMATION TYPE**400 ml pour +/- 10m<sup>2</sup>**MASSE VOLUMIQUE**

0,8 +/- 0,1 kg/l

**ES**

- Extrait sec massique : 50%

**CONDITIONS D'APPLICATION**

- +8°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R

**pH**

8 +/- 1

**LAVAGE DES OUTILS**

À l'eau

### CARACTÉRISTIQUES

- Cire transparente
- Améliore la résistance à l'abrasion humide de l'enduit recouvert
- Augmente la brillance

### CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Seau plastique de 0,4l
- Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### MODE D'EMPLOI

**SUPPORTS :**

- Enduits décoratifs tel que Alltek Nuance de Toscane
- Plâtres secs.

**PRÉPARATION DES SUPPORTS :**

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

**CONSEILS D'APPLICATION :**

- Appliquer en passe croisée en maintenant une forte pression : peu de produit est nécessaire.
- Pour avoir un résultat optimal, il est conseillé de passer plusieurs fois sur la surface et de ferrer en exerçant une forte de pression.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : [www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/](http://www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/)