

Alltek SF30

GEBRAUCHSFERTIGE SPACHELMASSE

MANUELLE ANWENDUNG

ANWENDUNG IM INNENBEREICH



BESCHREIBUNG

Alltek Superfin SF30 ist eine gebrauchsfertige weiße glättende Spachtelmasse auf Basis von sehr feinen mineralischen Füllstoffen, organischem Bindemittel und Zusätzen. Besonders geeignet, um eine extraglatte Oberfläche zu erhalten, auf die Lacke aufgetragen werden können.

ANWENDUNG

- Spachtelmasse für den Innenbereich, auf Wänden und Decken aus allen gängigen glatten Untergründen: die extraglatte Struktur ermöglicht den Ausgleich und die Glättung der Untergründe, um Lackierungen vom Typ A zu erhalten.
- Verkitten von Tischlerarbeiten aus Holz und Korrekturarbeiten an Gips- und Faserbaustoffen, Lackieren von Möbeln.
- Alltek Superfin SF30 kann auch zum Verfüllen von Rissen mit geringer Tiefe verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN



NORMVERBRAUCH

0,2 bis 0,8 kg/m² je nach Zustand des Untergrundes.



DICHTE

1,7 +/- 0,1 kg/l



TE

- Trockenextrakt Masse: 74 %
- Trockenextrakt Volumen: 56%



ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- +8 °C bis +35 °C
- Maximale Feuchtigkeit 70 % RF



PH

8 +/- 1



REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser



TROCKNUNG

- Durchschnittlich 2 bis 12 Stunden je nach aufgetragener Schichtstärke, Temperatur, Belüftung, Feuchtigkeit und Untergrundtyp. Abschleifen und Überstreichen: nach vollständiger Trocknung.



EMPFOHLENE SCHICHTSTÄRKEN

- Minimale Schichtstärke: 0,1 mm
- Maximale Schichtstärke: 1 mm

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Anwendung.
- Ausgezeichnete Haftung.
- Hohe Schmierfähigkeit.
- Gebrauchsfertig.
- Feuerwiderstandsklasse: A2-s1, d0 gemäß der europäischen Norm EN 13501-1.
- Klassifizierung: Familie III Klasse 2 gemäß der Norm AFNOR NF T 36-005, gemäß der Norm AFNOR NF T 30-608.

VERPACKUNG UND AUFBEWAHRUNG

- 400 ml Kunststofftube
- 3 Liter Kunststoffeimer.
- Aufbewahrung 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung, geschützt vor Frost und starker Hitze.

UMWELTINFORMATIONEN

- VOC-Anteil: < 1 g/l.

- Raumluft-Emissionsklasse



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRAUCHSANWEISUNG

UNTERGRÜNDE:

- Gips, Gipsfliesen, Gipsplatten, Zementputz, alte Untergründe, alte Anstriche, bedrucktes Holz.
- Auf abstaubende Untergründe ist ein Fixiermittel aufzutragen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:

- Die Untergründe, Vorbereitungsarbeiten und Anwendungsbedingungen entsprechen den V.O.B. und den gültigen Normen.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG:

- Spachtelmesser.
- Kelle mit abgerundeten Winkeln.
- Abschleifen mit Schleifpapier mit einer Körnung von 220 - 400.

EMPFEHLUNGEN:

- Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um überschüssige Feuchtigkeit zu beseitigen und die Trocknung zu beschleunigen.

HYGIENE UND SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf folgender Website abrufbar:
www.icp-alltek.com/de-ch/dokumentation/